

Montage- und Betriebsanleitung Warn- und Sicherheitshinweise

Vielen Dank für den Kauf von
BIG SILVER Fahnenmasten.

Bitte lesen Sie diese Montage- und Betriebsanleitungen sorgfältig und bewahren Sie diese griffbereit auf.

Auch Personen die zum Austausch der Flaggen die Masten bedienen sollten diese Hinweise lesen und beachten.

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie ausschließlich schnell trocknende Flaggen aus max. 150g/m² Polyester. Maximale Flaggengröße 150 x 400cm. KEIN Planenmaterial oder anderen schweren Stoff verwenden.

Befestigen Sie keine Schilder, Banner oder andere Teile an den Masten. Bohren Sie keine Löcher in den Mast.

Ab Windstärke 8 Beaufort bzw. Sturm müssen Flaggen eingeholt werden. Holen Sie die Flaggen nachts ein, wenn Sie Sturm nicht ausschliessen können. Bitte beachten Sie diese Hinweise, auch zum Schutz Ihrer Flaggen.

Tauschen Sie beschädigte Teile, Mastschlaufen oder Hißseil bitte sofort aus. Verwenden Sie ausschließlich Originalteile.

ACHTUNG!

Der Auslegerschlitten Mast Typ D kann unter Umständen sehr schnell nach unten gleiten. Tragen Sie bitte Sicherheitshandschuhe und halten Sie beim Herunterlassen des Schlittens das Hißseil fest. Greifen Sie nicht in die Öffnung der Klappe um Verletzungen der Hände zu vermeiden.



ACHTUNG!

Verwenden Sie ausschließlich schnell trocknende Flaggen aus max. 150g/m² Polyester.



ACHTUNG!

Bei zu erwartendem Sturm müssen Flaggen eingeholt werden.

Auspacken

Öffnen Sie die Folienverpackung vorsichtig möglichst mit einer Schere ohne die Oberfläche der Masten zu verkratzen und benutzen Sie die Folie als Unterlage. Mehrteilige Masten klappen Sie bitte zuerst komplett auf.

Ziehen Sie nun die Aluminium-Bodenhülse nach unten heraus. Vergewissern Sie sich, daß alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.

Beton-Fundament Bodenhülse

Heben Sie ein ausreichend großes Loch (min. 60 x 60cm x Tiefe = Höhe der Hülse + 10cm) aus. Bei losem und sandigem Boden kann das Betonfundament bis 100 x 100cm betragen.

Schottern Sie die untere Lage mit groben Kies damit Regenwasser ablaufen kann. Stellen Sie die Bodenhülse auf diesen Kies.

Gießen Sie um die Hülse Beton und stampfen Sie diesen fest. Richten Sie die Hülse sorgfältig mit einer Wasserwaage aus.

Lassen Sie den Beton entsprechend lange aushärten, min. 2-3 Tage bevor Sie den Mast aufstellen, je nach Betonsorte.

Die Bodenhülse muß mit dem Fundament abschließen und darf nicht gekürzt werden.



ACHTUNG!

Bodenhülse bitte sorgfältig ausrichten!
Beton bitte ausreichend abbinden lassen!

Montage der Masten und hißen der Flaggen

Mehrteilige Masten zusammenstecken und mit beiliegenden 3 x 16mm Edelstahlschrauben verschrauben.

Mast Typ A

Jetzt können Sie den Mast aufrichten. Bitte immer mit 2 Personen, wobei eine Person den Mast am unteren Ende fest am Boden hält, um ein verrutschen zu verhindern.

Wenn der Mast aufgerichtet ist, setzen Sie ihn in die Hülse ein.

Nun können Sie die Fahne an dem Karabinerhaken der Hißleine anhängen. Während Sie die Flagge hißen haken Sie die weiteren Karabinerhaken an der Hißleine ein.

Ist die Flagge oben angekommen belegen Sie die Klampe, d. h. sie wickeln die Leine um die Klampe.

Mast Typ B

Öffnen Sie die Klappe und ziehen Sie das Hißseil auf Höhe der Klappe.

Jetzt können Sie den Mast aufrichten. Bitte immer mit 2 Personen, wobei eine Person den Mast am unteren Ende fest am Boden hält, um ein verrutschen zu verhindern.

Wenn der Mast aufgerichtet ist, setzen Sie ihn in die Hülse ein.

Nun können Sie die Fahne an dem Karabinerhaken der Hißleine anhängen. Während Sie die Flagge hißen haken Sie die Mastschlaufen in die Karabinerhaken der Flagge ein. Hängen Sie das Gewicht am unteren Haken der Flagge ein und legen Sie die Mastschlaufe des Gewichts um den Mast.

Nachdem Sie die Hißleine in der Kammklemme eingeklemmt haben, schieben Sie die restliche Leine in den Mast und schließen Sie die Klappe.

Mast Typ C

Nehmen Sie das 20mm Alurohr, stecken Sie es in den Kunststoffkopf und ziehen Sie die eingesetzte Schraube fest.

Jetzt müssen Sie die Flagge, die mit einem Hohlsaum ausgestattet sein sollte, über den Ausleger (20mm Alurohr) ziehen.

Befestigen Sie die Mastschlaufen an den Karabiner oder Patenthaken der Flagge. Am unteren Ende der Flagge hängen Sie das Gewicht an den Karabinerhaken der Flagge und legen die Mastschlaufe am Gewicht um den Mast.

Jetzt können Sie den Mast aufrichten. Bitte immer mit 2 Personen, wobei eine Person den Mast am unteren Ende fest am Boden hält, um ein verrutschen zu verhindern.

Wenn der Mast aufgerichtet ist, setzen Sie ihn in die Hülse ein.

Mast Typ D

Öffnen Sie die Klappe und ziehen Sie den Auslegerschlitten auf Höhe der Klappe.

Jetzt können Sie den Mast aufrichten. Bitte immer mit 2 Personen, wobei eine Person den Mast am unteren Ende fest am Boden hält, um ein verrutschen zu verhindern.

Wenn der Mast aufgerichtet ist, setzen Sie ihn in die Hülse ein.

Nehmen Sie das 20mm Alurohr, stecken Sie es in den Rohrverbinder am oberen Ende des Mastschlittens. Eventuell müssen Sie vorher die Schraube lösen. Ziehen Sie nun die eingesetzte Schraube fest, wobei Sie darauf achten müssen, daß die Auslegerstange gleichwinklig zum Mast befestigt wird.

Jetzt können Sie den Mast aufrichten. Bitte immer mit 2 Personen, wobei eine Person den Mast am unteren Ende fest am Boden hält, um ein verrutschen zu verhindern.

Wenn der Mast aufgerichtet ist, setzen Sie ihn in die Hülse ein.

Nun können Sie die Fahne über das Auslegerrohr schieben und die Mastschlaufen an den Karabinerhaken der Flagge befestigen.

Während Sie die Flagge hißen haken Sie die Mastschlaufen in die Karabinerhaken der Flagge ein. Hängen Sie das Gewicht am unteren Haken der Flagge ein und legen Sie die Mastschlaufe des Gewichts um den Mast.

Wenn der Ausleger oben angekommen ist, klemmen Sie die Hißleine in die Kammklemme, schieben die restliche Leine in den Mast und schließen Sie die Klappe.